

# Pflegeanleitung für geölte Echtholz-Oberflächen

## Materialeigenheiten

Holz ist ein Naturprodukt. Es lebt, oder wie der Fachmann sagt, es arbeitet. Durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit dehnt es sich aus oder zieht sich zusammen, wodurch leichte Versätze an Massivholz-Rahmenverbindungen auftreten können. Als gewachsener Werkstoff weist Holz Unterschiede in Farbe und Struktur auf, die durch Beizen nicht auszugleichen sind. Selbst unterschiedliche Beleuchtungen können bei demselben Holz eine scheinbare Veränderung im Aussehen bewirken. Diese Unterschiede sind also naturbedingt und berechtigen deshalb nicht zu Beanstandungen.

Natürliche Öle betonen je nach Baumart die fantasievollen Holzstrukturen und werden diesem atmungsaktiven Material gerecht. Gewonnen aus der Natur werden diese in ihren Kreislauf zurückgeführt und belasten nicht die Umwelt. Lösungsmittelfreie Produkte schonen die natürlichen Holzstrukturen. Nach abgeschlossener, mehrfacher Oberflächenbehandlung sind diese Möbel wasserabweisend und beeindrucken durch wohlthuende Natürlichkeit. Naturalereien mit Jahresringen und Astansätzen verleihen jedem Brett Individualität.

Eine absolute Lichteinheit über Jahre kann bei Holzoberflächen nicht erreicht werden. Durch Lichteinwirkungen und andere Umwelteinflüsse können im Laufe der Farbabweichungen auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Eine natürliche Patina erhöht den Wert des Naturproduktes Echtholz

## Reinigung und Pflege

Zur Reinigung aller Möbel mit geölten Oberflächen reicht das Abstauben mit einem trockenen oder nebelfeuchten Tuch (nicht nass und ohne Seife). Je nach Beanspruchung empfiehlt es sich, die Fläche ab und zu nachzuölen (Öl kann bei uns oder im Fachhandel bezogen werden).

### Hartnäckige und fettige Flecken

Heisse Gegenstände und aggressive, chemische Produkte zerstören geölte Oberflächen und hinterlassen Spuren. Diese Bereiche können mehr oder weniger aufwendig repariert werden. Fettige Bereiche sind mit nebelfeuchtem Tuch zu reinigen und anschliessend mit geeignetem Möbel-Öl (bei uns erhältlich) nachzuölen. Dafür verwenden Sie ein fusselfreies, mit wenig Öl getränktes Tuch, und reiben in Faserrichtung, damit Splitterbildung verhindert wird. Abschliessendes, grossflächiges Polieren mit einem weichen Tuch verleiht der Fläche wieder die gewünschte Schönheit.

Bei grossen Schäden kann alles intensiv geschliffen, gründlich gereinigt, erneut mehrfach geölt und abschliessend wieder poliert werden. Wir beraten Sie gerne.

### Wasserflecken

Bei der Beseitigung von Wasserrändern auf geölten Flächen hilft mitunter Mineralwasser. Entscheidend ist die Sprudelwirkung. Nach dem Abtrocknen wird die Fläche erneut geölt.



geölte Echtholz-Oberfläche

### Achtung

Gänzlich ungeeignet sind salmiakhaltige Reiniger, Aceton sowie Nitro- und Kunstharz-Verdünnungen oder -Reiniger.